

PVC 地 磚

- **產品特性**：一般塑膠地磚有兩種，一種是整個材質都是一體的，稱為透心磚，成本較高但也較為耐用，另一種，就是基底用較便宜的材質做成，上面在做一層外顯的表面，建議上，以透心磚為首選。
- **適用範圍**：可使用在商業及輕工業用途(如百貨商場, 商店, 餐館, 飯店……)的室內環境。

PVC 地 磚

- **產品施工**：鋪設區域需保持地坪的平整及乾燥度，並須隔絕濕氣滲透的可能性，施工前得需確認中央基準線及塗佈感壓膠，施工後得用滾軸壓過以增加地磚的黏固性，地磚在完工至少二十四小時後才可放行使用。
- **保養方式**：定期的清潔保養可延長地板的美觀與壽命，請使用中性的地板清潔劑擦拭。

PVC地磚物理性

- 尺寸外觀：
符合EN427尺寸及EN428總厚度標準
- 尺寸穩定性：
經EN434測試尺寸穩定性，尺寸變化最大值不超過0.25%
- 靜置負載承受：
地磚可承受52,745 kgs/m²的靜置壓力(如桌腳, 傢俱), 不發生永久性損壞
- 耐磨性測試：
根據EN 660-2耐磨性試驗，屬於Group T 等級, 符合EN649歐洲規範
- 滾輪壓力負載承受：
地磚可以承受辦公桌椅腳輪的滾動壓力，符合EN 425
- 防滑性測試：
通過德國DIN51130防滑試驗的R9等級
- 防火性試驗：
通過美規ASTM E662煙濃度試驗

PVC地磚工程實例

早期的塑膠地板被認為是質感差的廉價品，多被使用於辦公及商業空間。現在因為科技的發達，許多進口塑膠地板的價格甚至比橡膠地磚還高，其紋路可以擬真木紋及大理石紋，厚度也相對的提升，加上使用及替換都十分方便，用於住家的情形也越來越多。



PVC地磚工程實例-塊材PVC地磚



LCM廠房



LCM廠房

PVC地磚工程實例-塊材PVC地磚



永康焚化爐活動中心



永康焚化爐活動中心

PVC地磚工程實例-無縫PVC地磚



PVC地磚工程實例-無縫PVC地磚

